

Emulsion Undercoat For Wall and Ceiling

DESCRIPTION AND USES

- For interior use as an undercoat and finish coat for walls and ceiling.
- Designed for application over masonry surfaces, stucco, concrete blocks, fair faced concrete, wood and gypsum board after suitable priming.
- Environmentally friendly product.
- Good coverage.
- Good hiding power.
- Very Good whiteness.

PRODUCT PROPERTIES

Properties	Results
Finish	Matt / Smooth
Colour	White
Density at 25°C	Approx 1.63 Kg / Ltr.
Solid Content by Volume (%)	41 ± 2
VOC - Volatile Organic Compound	2.2 (g/l) "according to EU Regulation"
Diluents /Thinner	Water
Drying Time at 25°C and relative humidity 50%	• Touch Dry : 20 - 30 min • Recoat : 2 - 4 Hour • Hard Dry : 24 hours

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Surface preparation:

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, chalk, loose paint and any other foreign materials.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other contaminants that can affect adhesion.

2. Recommended Application System:

- Use **SAADA WALL SEALER** as a primer coat before applying putty. An additional coat after applying putty helps improve adhesion and spreading rate.
- Use **EL BREEMO** putty for smoothening and leveling the surface.
- Mix **SAADA** thoroughly to uniform consistency before use.
- Dilute with 5 - 10 % water.
- Allow 4 hours of drying between each coat.

APPLICATION TOOLS



THEORETICAL COVERAGE

8 - 10 m²/ Ltr. per coat at 30 - 40 microns DFT.

Practical coverage varies depending on surface porosity, application method, DFT and losses.

PACKAGING

Refer to company price list or contact the local representative.

STORAGE & SHELF LIFE

24 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

SAFETY PRECAUTIONS

- Please refer to material safety data sheet (MSDS) before using the product.
- Please revert to technical office for application advice.
- For alternative systems may be specified, depending on area of use.

بطانة أساس مائي للحوائط والأسقف

الوصف والاستخدامات

- للإستخدام الداخلي كطبقة بطانة أو طبقة تشطيب نهائي للحوائط والأسقف.
- يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية و الخرسانية و الألواح الجبسية و الخرسانة المسلحة و الأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة.
- منتج بأساس مائي صديق للبيئة.
- معدل فرد عالي.
- قوة تخبئة عالية.
- بياض فائق.

خصائص المنتج

الخصائص	النتيجة
الشكل النهائي	مط / ناعم
اللون	أبيض
الكثافة عند درجة ٢٥ م°	تقريباً ١,٢٣ كجم / لتر
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤١ ± ٣
المواد العضوية المتطايرة VOC g/Ltr	٢,٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»
المذيب / المخفف	نفط رومي
زمن الجفاف عند درجة ٢٥ م° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي : ٣٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني : ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي : ٢٤ ساعة

تعليمات الاستخدام

- ١. تجهيز السطح :**
 - يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييرة أو تديره.
 - في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.
- ٢. خطوات التنفيذ المقترحة :**
 - يستخدم **سعادة سيلر** مائي للحوائط كطبقة برايمر قبل عمل طبقة المعجون، ووجه إضافي بعد المعجون يساعد على تحسين معدل الإستهلاك و خاصية الإلتصاق.
 - يستخدم **معجون البريمو** لتنعيم و تسوية السطح.
 - يراعى قلب **سعادة** جيداً قبل الإستعمال للحصول على القوام المتجانس.
 - تخفف بنسبة ٥ - ١٠ % بالماء.
 - يراعى ترك زمن كافي للجفاف بين طبقات الدهان المتتالية (٤ ساعات).

أدوات التطبيق



معدل الاستهلاك الاسترشادي

- ٨ - ١٠ م² / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون.
- التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح ، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد

العبوات المتوفرة

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

التخزين ومدة الصلاحية

- ٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق و بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الحرارة.

تعليمات الأمن والسلامة

- يرجى الرجوع إلى نشرة السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS) قبل الإستخدام.
- يرجى الرجوع إلى المكتب الفني لمزيد من الإستشارات بخصوص التطبيق.
- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الإستخدام.

